

ABS *sadevesi*



**Juoksevan veden asialla,
aito suomalainen.
ABS.**




ABS
muovi

RAKENTAMISKIINNIKKEET | SALAOJAJÄRJESTELMÄT | SADEVESIJÄRJESTELMÄT

Muovitehdas ABSO Oy, Kuljettajankatu 7-9, KAARINA, p. (02) 284 4700, f. (02) 242 5050

www.abso.fi

ABS *sadevesi*
RÄNNITOUKKA



ABS
muovi

**Osallistu
toukkakilpailuun.
Voittoja joka kuukausi!**



Keksi Henkalle mesevät sanat ja kirjoita ne meille. Joka kuukauden parhaat sanat palkitaan. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta. Vastauksen voit joko postittaa tai lähettää www-sivujemme palautelomakkeella osoitteessa **www.abso.fi**. Palautelomakkeen löydät yhteystiedot-osion alta. Kilpailu on voimassa vuoden 2009 loppuun.

RÄNNITOUKKA

Rännitoukka on ABSOn oma keksintö. Se johtaa vedet suoraan rännijärjestelmästä sadevesi-järjestelmään. Se on helppo asentaa - yhdistät sen vain suoraan ränniin ja siitä sadevesikaivoon tai -putkeen. Näin johdetaan vesi helposti ja kätevästi pois talon kivijalasta. Materiaali on kestävä ja joustavaa polyeteeniä, joka täyttää kaikki Suomessa vaadittavat normit. Rännitoukka sopii kaikkiin markkinoilla oleviin ränneihin - myös nelion muotoisiin, kiitos sen elastisuuden. Olemme ajatelleet myös rännitoukan muotoilua. Se on siisti ja toimiva - saat sen sekä mustana että valkoisena. Tämä innovaatio ohjaa katolta tulevat vedet suoraan sadevesiputkeen.



Rännitoukassa on sihti, joka estää suurimpien roskien valumisen sadevesiputkistoon.



ASENNUKSET

HUOM!
Saat rännitoukan myös valkoisena.



Rännitoukka kiinnitetään seinään toukakiinnikkeellä. Ränni ohjataan toukkaan sisälle. Parhaiten onnistut asennuksessa, kun ränneihin ei asenneta syöksyn alaosaan käyriä vaan toukka asennetaan suoraan syöksyyn. Sadevesiputki asennetaan toukkaan työntämällä putki toukan liitoskohdan päälle.

MITAT

Pituus	550 mm
Halkaisija, yläpää	125 mm
Halkaisija, alapää	85 mm
Asennusluokka	SN 8

