

**ABS**O laatua pihallesi

# SADEVESISIILI 3 | 5/100/110



## Kestävät perusteet rakentamiselle

**Hyvinvarustetuista rautakaupoista saat  
laadukkaat ABSO-rakentamiskiinnikkeet,  
salaoja- ja sadevesijärjestelmät.  
Nopeasti, helposti ja varmasti.**

Muovitehdas ABSO Oy on kehittänyt yli 20 vuotta monipuolista tuotevalikoimaansa. Valmistusohjelmaan kuuluu yli 650 tuotetta, joilla parannetaan asumisen laatua ja pidennetään rakennuksien käyttöikä.



**Kokemuksen  
mukanaan  
tuomaa  
osaamista!**



Tuplasalaoja/-sadevesiputki  
110-160 mm T8-luokka



Taipuisa kulma  
110 mm



Taipuisa Y-haara  
110 mm



T-haara  
110 mm

Jatkoholkki  
110 mm



Sadevesikaivon ritiläkansi  
ja roiskesuoja 315 mm



HTViemäriputki  
110-160 mm T8-luokka



HTViemäriputken kulmat  
110-160 mm T8-luokka



Taipuisat sadevesiputket kieppeinä  
tai salkoina 100 ja 110 mm

# ABSO SADEVESISIILI 315/100/110

Markkinoiden paras säädettävä  
ja tukkeutumaton sadevesisiili.



## ABSO Sadevesisiili

Hyvin toimiva sadevesijärjestelmä pitää rakennusten katoilta valuvat kattovedet poissa perustuksista, estäen tehokkaasti kosteusvaurioiden syntymisen.

ABSO-muovin sadevesijärjestelmän sadevesisiili kokoaa syöksytorstesta valuvat vedet laajaan, keräävään suppiloonsa ilman, että vesi roiskuisi rakennuksen perustuksiin. Suppilosta vesi kulkeutuu sadevesiputkea pitkin kokoojakaivon ja sieltä edelleen avo-ojaan tai kunnan pintavesijärjestelmään. Avo-ojiin päättyvissä putkissa on myyräläpät, jotka estävät pieneläinten pääsyn sadevesijärjestelmään.

Sadevesiviemäriin tukkeutumisen ehkäisemiseksi sadevesisiili kerää sadeveden mukana kulkeutuvat roskat. Viemäristö on myös huuhdeltavissa siilin kautta.

### Lisätarvikkeita

Sadevesikaivon ritiläkansi  
Sadevesiputket  
Taipuisat kulmat, Y- ja T-haarat  
Jatkoholkkit ja roiskesuoja

## Asennus

Sadevesiputki nostetaan sadevesikourujen syöksytorven kohdalla lähelle maan pinta. ABSO Sadevesisiili asennetaan putken päähän, heti syöksytorven alle. Siilissä on suora liitäntä joko 100 tai 110 mm:ä läpimitaltaan oleviin sadevesiputkiin.

ABSO Sadevesisiilin putkiliitäntään epäkeskoisuuden ansiosta suppilo on sovitettavissa tarkasti syöksytorven alle. Säätövara on jopa 200 mm.

## Rakenne

Laaja keräävä suppilo.

Säätömahdollisuus putkiliitäntään epäkeskoisuuden ansiosta jopa 200 mm.

Suora liitäntä sadevesiputkeen  
Ø 100 tai 110 mm.

Viemäristö huuhdeltavissa  
suppilon kautta.



## Muovitehdas ABSO Oy

PL 1, Minkinkatu 2, 20760 Piispanristi  
Puh. (02) 284 4700, faksi (02) 242 5050  
abso@netti.fi • www.abso.fi

